
# ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ (УСИЛЕН 2 ТРУБАМИ)

02.114.91.PEF.S.T208



## Описание

Многофункциональный поддон, производимый по технологии литья под высоким давлением с включением вспенивающего реагента. Разработан для хранения и перевозки тяжелых грузов. Подходит для использования в многоярусных стеллажах с нагрузкой до 2 тонн.

## Преимущества

- Российское производство, надежность, доступная цена, постоянное наличие на складе, быстрые и стабильные поставки.
- Усовершенствованные технология и конструктив, позволяющий гибко изменять нагрузочные характеристики продукта.
- Уникальность, отсутствие альтернативного поддона российского производства с заданным конструктивом и потребительскими свойствами.
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Длительный срок службы - до 10 лет

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Внешние размеры (мм)** | 1200x1000x150 | **Картинка для ТУРБО** | 9092 |
| **Код номенклатуры IPlast** | 46463 | **Цвет** | серый |
| **Вес (кг)** | 20,8 | **Кол-во на паллете (шт)** | 23 |
| **Кол-во в еврофуре (шт)** | 506 | **Материал** | HDPE |
| **Статическая нагрузка** | 6000 | **Динамическая нагрузка** | 2500 |

**ООО ГК "ИНТЕР"**

420044, Республика Татарстан,
г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 36

8-800-700-81-07
(звонок бесплатный)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(кг)** | | **(кг)** | |
| **Стеллажная нагрузка (кг)** | 2000 | **Вид поддона** | перфорированный |
| **Кол-во полозьев** | 3 | | |