

# ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ СПЛОШНОЙ (УСИЛЕН 2 ТРУБАМИ) БЕЗ БОРТИКОВ СЕРЫЙ

02.117F.91.PEF.T206



## Описание

Многофункциональный поддон, производимый по технологии литья под высоким давлением с включением вспенивающего реагента. Разработан для хранения и перевозки тяжелых грузов. Подходит для использования в многоярусных стеллажах с нагрузкой до 1500 кг.

## Преимущества

- Российское производство, надежность, доступная цена, постоянное наличие на складе, быстрые и стабильные поставки.
- Усовершенствованные технология и конструктив, позволяющий гибко изменять нагрузочные характеристики продукта.
- Уникальность, отсутствие альтернативного поддона российского производства с заданным конструктивом и потребительскими свойствами.
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Длительный срок службы - до 10 лет

## Характеристики

|                         |              |                        |       |
|-------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Внешние размеры (мм)    | 1200x800x150 | Картинка для ТУРБО     | 9082  |
| Код номенклатуры IPlast | 114933       | Цвет                   | серый |
| Вес (кг)                | 18,3         | Кол-во на паллете (шт) | 23    |

|                           |      |                            |          |
|---------------------------|------|----------------------------|----------|
| Кол-во в еврофуре (шт)    | 644  | Материал                   | HDPE     |
| Статическая нагрузка (кг) | 6000 | Динамическая нагрузка (кг) | 2000     |
| Стеллажная нагрузка (кг)  | 1500 | Вид поддона                | сплошной |
| Кол-во полозьев           | 3    |                            |          |